MOLTEN PROTECTIVE HOOD

Sıvı Metal Sıçramalarına Karşı Cırtlı Koruyucu Başlık

FR PPE

İnherent FR Kumaş Yapısı | Baş, Boyun ve Omuz Koruması | Akredite Testlerle Doğrulanmış Performans



ÜRÜN TANIMI

Sıvı metal sıçramaları, alev, konvektif ısı, radyant ısı, kontak ısısı ve elektrik arkı risklerine karşı baş, boyun ve omuz bölgesini korumak üzere tasarlanmış cırtlı koruyucu başlıktır. Ceket ile uyumlu kullanım sağlayan tasarımı sayesinde metal işleme, döküm ve yüksek ısı riski bulunan alanlarda ek koruma sunar.

KUMAŞ YAPISI

Kompozisyon:	%60 CV FR / %20 Yün (WO) / %10 PA / %10 TENCEL™
Gramaj:	350 g/m² (±%5)
FR Yapı:	İnherent FR, Proban içermez
Ayırt Edici Yapı:	Yün / FR Viskoz esaslı, aramit içermez
Kapama:	FR cırt bant

TEST VE PERFORMANS BİLGİLERİ

Alev Testi:	EN ISO 15025, ≤2 sn, delik/damlama yok
Konvektif Isı:	EN ISO 9151 — B1
Radyant Isı:	ISO 6942 — C1
Metal Sıçrama:	D3 Alüminyum / E3 Demir
Kriyolit Dayanımı:	>100 g
Kontak Isısı:	ISO 12127 — F1
Açık Ark:	ATPV 9,0 cal/cm² / ELIM 7,5 cal/cm²
Box Test:	IEC 61482-1-2 — APC 1 (4 kA)
EN 1149-2:	1,78 × 10^8 Ω

YAPISAL ÖZELLİKLER

- Baş, boyun, kulak çevresi ve omuz bölgesini örten koruyucu tasarım
- Acil durumda hızlı açılabilir FR cırtlı ön kapama
- Ceket yaka yapısı ile uyumlu kullanım
- Metal aksesuar içermez veya tene temas etmez
- Tekrarlı kullanım ve yıkama sonrası formunu koruyan yapı

ÖNE ÇIKAN ÜRÜN AVANTAJLARI

- **Baş-boyun koruması**
- **D3 / E3 metal sıçrama koruması**
- **>100 g kriyolit dayanımı**
- **FR çırtlı kolay giyme-çıkarma**

UYGULAMA ALANLARI

Dökümhaneler, ergitme hatları, metal işleme tesisleri, bakım alanları ve yüksek ısı riski bulunan endüstriyel ortamlar.

Bu teknik veri föyü, kullanıcı tarafından sağlanan ürün görselleri ve teknik şartname bilgilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.