KORGAN DÖKÜMCÜ TAKIMI

CAT III KKD

Sıvı Metal Sıçramalarına Karşı Koruyucu Elbise

İnherent FR Kumaş Yapısı | Sıvı Metal Sıçramalarına Karşı Yüksek Koruma | Akredite Testlerle Doğrulanmış Performans



ÜRÜN TANIMI

Sıvı metal sıçramaları, alev, konvektif ısı, radyant ısı, kontak ısısı ve elektrik arkı risklerine karşı ceket ve pantolondan oluşan koruyucu elbise takımıdır. Metal işleme, döküm ve yüksek ısı riski bulunan çalışma alanlarında gövde, kol ve bacak bölgelerinde koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır.

KUMAŞ YAPISI

Kompozisyon:	%60 CV FR / %20 Yün (WO) / %10 PA / %10 TENCEL™
Gramaj:	350 g/m² (±%5)
FR Yapı:	İnherent FR, Proban içermez
Ayrıt Edici Yapı:	Yün / FR Viskoz esaslı, aramit içermez

SERTİFİKALI KORUMA SEVİYELERİ

EN ISO 11612:2015	A1 / B1 / C1 / D3 / E3 / F1
EN ISO 11611:2015	Class 2 (A1+A2)
IEC 61482-1-2:2014	APC 1 (4 kA)
IEC 61482-1-1:2019	ATPV 9,3 cal/cm² / ELIM 7,7 cal/cm²
EN 1149-2:1997	1,78 × 10^8 Ω

TEST VE PERFORMANS BİLGİLERİ

Test Bazı:	5 endüstriyel yıkama sonrası
Alev Testi:	EN ISO 15025, ≤2 sn, delik/damlama yok
Konvektif Isı:	EN ISO 9151 — B1
Radyant Isı:	ISO 6942 — C1
Metal Sıçrama:	D3 Alüminyum / E3 Demir
Kriyolit Dayanımı:	>100 g
Kontak Isısı:	ISO 12127 — F1

ÖNE ÇIKAN ÜRÜN AVANTAJLARI

- D3 / E3 metal sıçrama koruması
- ATPV 9,3 ELIM 7,7 ark koruması
- İnherent FR Yün / CV FR yapı
- EN 11611 Class 2 sertifikalı

UYGULAMA ALANLARI

Dökümhaneler, ergitme hatları, metal işleme tesisleri, bakım alanları, kaynak ve yüksek ısı riski bulunan endüstriyel ortamlar.

Bu teknik veri föyü, kullanıcı tarafından sağlanan ürün görseli ve teknik şartname bilgilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.